

# RODERECHEN


Der Roderechen ist geeignet zum Roden, Sortieren und Verladen von Wurzeln und Gestrüpp. Für Maschinen mit einem Einsatzgewicht von 1 bis 45 Tonnen.



- Zinken aus HARDOX
- wechselbare Zahnspitzen

Einsatzgewicht	A [mm]
1 bis 2 t	431
2 bis 3,8 t	602
3,8 bis 6,5 t	701
6,5 bis 8,5 t	750
8,5 bis 12 t	827
12 bis 16 t	920
16 bis 26 t	993
26 bis 36 t	1083
36 bis 45 t	1186

Alle Maßangaben sind theoretisch berechnet und daher ohne Gewähr.



**RODERECHEN 1 BIS 2T**

Zinken aus HARDOX mit wechselbaren Zahnsitzen, 25mm Zinkenstärke

Breite	Zinken	Gewicht*
500 mm	3	42 kg
600 mm	4	51 kg

\*Gewichte wurden im CAD mit QC01-Aufnahme berechnet. Realgewichte können abweichen.

**RODERECHEN 2 BIS 3,8T**

Zinken aus HARDOX mit wechselbaren Zahnsitzen, 30mm Zinkenstärke

Breite	Zinken	Gewicht*
600 mm	3	79 kg
800 mm	4	100 kg

\*Gewichte wurden im CAD mit QC03-Aufnahme berechnet. Realgewichte können abweichen.

**RODERECHEN 3,8 BIS 6,5T**

Zinken aus HARDOX mit wechselbaren Zahnsitzen, 35mm Zinkenstärke

Breite	Zinken	Gewicht*
700 mm	3	109 kg
900 mm	4	139 kg

\*Gewichte wurden im CAD mit QC03-Aufnahme berechnet. Realgewichte können abweichen.

**RODERECHEN 6,5 BIS 8,5T**

Zinken aus HARDOX mit wechselbaren Zahnsitzen, 35mm Zinkenstärke

Breite	Zinken	Gewicht*
800 mm	3	136 kg
1100 mm	4	173 kg

\*Gewichte wurden im CAD mit QC08-Aufnahme berechnet. Realgewichte können abweichen.



## RODERECHEN 8,5 BIS 12T

Zinken aus HARDOX mit wechselbaren Zahnsitzen, 40mm Zinkenstärke

Breite	Zinken	Gewicht*
800 mm	3	204 kg
1100 mm	4	263 kg

\*Gewichte wurden im CAD mit QC08-Aufnahme berechnet. Realgewichte können abweichen.



## RODERECHEN 12 BIS 16T

Zinken aus HARDOX mit wechselbaren Zahnsitzen, 40mm Zinkenstärke

Breite	Zinken	Gewicht*
1000 mm	3	377 kg
1200 mm	4	475 kg

\*Gewichte wurden im CAD mit QC08-Aufnahme berechnet. Realgewichte können abweichen.



## RODERECHEN 16 BIS 26T

Zinken aus HARDOX mit wechselbaren Zahnsitzen, 50mm Zinkenstärke

Breite	Zinken	Gewicht*
1200 mm	3	603 kg
1500 mm	4	734 kg

\*Gewichte wurden im CAD mit QC21/25-Aufnahme berechnet. Realgewichte können abweichen.



## RODERECHEN 26 BIS 36T

Zinken aus HARDOX mit wechselbaren Zahnsitzen, 50mm Zinkenstärke

Breite	Zinken	Gewicht*
1500 mm	3	803 kg
1800 mm	4	980 kg
2000 mm	5	1153 kg

\*Gewichte wurden im CAD mit QC21/25-Aufnahme berechnet. Realgewichte können abweichen.

## RODERECHEN 36 BIS 45T



Zinken aus HARDOX mit wechselbaren Zahnsitzen, 50mm Zinkenstärke

Breite	Zinken	Gewicht*
1500 mm	4	1005 kg
1800 mm	5	1204 kg

\*Gewichte wurden im CAD mit QC21/25-Aufnahme berechnet. Realgewichte können abweichen.