

SCHNELLWECHSLER QUICKCHANGE HYDRAULISCH

QCprotect

Bei Ihrer Arbeit auf der Baustelle sind Sie täglich den unterschiedlichsten Risiken ausgesetzt. Unsere Sicherheit liegt uns am Herzen – daher haben wir den **QCprotect** entwickelt.

Das hydraulische Schnellwechslersystem ist ausgestattet mit der neuen HENLE *protect*-Technologie: sie verengt die Öffnung der Schnellwechslerklaue mit einer zusätzlichen Klaue, sodass bei einer Fehlverriegelung das Abfallen des Anbaugeräts verhindert wird. Wird eine Last trotz Fehlverriegelung hochgeben, hält der **QCprotect** sie dennoch auch in der kritischsten Position: wenn der Baggerarm ganz ausgefahren ist.



TECHNISCHE DETAILS

Einsatzgewicht: 0,5 bis 12 Tonnen

Kompatibel: mit System Lehnhoff

Ausführung: hydraulisch

AUSSTATTUNG

- mit doppeltwirkendem Zylinder
- mit QCprotect Fangklaue
- mit Anzeigedraht

OPTIONAL

- Lasthaken
- Installationskit 12V oder 24V zur Nachrüstung am Bagger



SCHNELLWECHSLER QCPROTECT 0,5 BIS 12T

Typ	Einsatzgewicht	Ausführung	Zylinder	Gewicht
QC01	0,5 bis 2t	hydraulisch	doppeltwirkend	23kg
QC03	2 bis 6,5t	hydraulisch	doppeltwirkend	33kg
QC08	6,5 bis 12t	hydraulisch	doppeltwirkend	93kg



AN STÄRKE GEWINNEN