

RICHTZEITEN FÜR REPARATUREN



SCHNELLWECHSLER

Tätigkeit	Richtzeit
Zylindereinheit tauschen QC01 – QC03	1 Stunde
Zylindereinheit QC03Hp reparieren (Spannstift gebrochen)	1 Stunde
Montage + Demontage QC01 (am Trägergerät)	1 Stunde
Montage + Demontage QC03 – QC08 (am Trägergerät)	1,5 Stunden
Montage + Demontage QC10 – QC25 (am Trägergerät)	2 Stunden
Aus- und Einbau QC08Hp Zylindereinheit + Buchse + Schaumstoff	3 Stunden

SCHWENKEINRICHTUNGEN

Tätigkeit	Richtzeit
Montage + Demontage QC01 (am Trägergerät)	1,5 Stunden
Montage + Demontage QC03 (am Trägergerät)	2 Stunden
Montage + Demontage QC08 – QC25 (am Trägergerät)	3 Stunden

SCHWENKBARE LÖFFEL

Tätigkeit	Richtzeit
1x Zylinder tauschen GV1 – GV3S	0,75 Stunden
Beide Zylinder tauschen GV4 – GV7	3 Stunden
Schlauchsatz wechseln GV1 – GV3S mit 1 Zylinder	1 Stunde
Schlauchsatz wechseln GV1 – GV3S mit 2 Zylindern	1,5 Stunden